

アクアマイスター[®]

軽量化、設営のしやすさにこだわった簡易水槽です。



ふた付タイプ*

雨、ホコリ、ゴミを防ぐふた付タイプもあります



⚠ 使用上のご注意

- * ハンディブLOWER等にエアを水槽内部に注入する必要があります。
- * この仕様はPVC素材のタイプのみとなります。



折畳んで



コンパクト収納



オプション

持ち運び楽々*

* 写真はオプションの収納袋使用時のものです

用途

- 防災・災害用
- 工業用
- 水産用
- 農業用
- 工事現場用

等における仮設水槽


特徴

- ① 自立式水槽
 - ・水槽に水を入れるだけで自立します。
 - ・支柱や枠などを使用しない為、短時間で設営が可能です。
- ② 工具類が不要
 - ・設営方法は水槽を広げ、水を入れるだけ。
 - ・出水時は水槽側面に装備されているホースから水を出すことができます。
 - ・特殊な技能や工具類を必要としない為、簡易に設営できます。
(給水等の設備を除く)
- ③ コンパクト収納
 - ・保管時には、折畳むことによりコンパクトな収納が可能です。
(10角形タイプ 700mm×1,000mm×500mm)
 - ・持ち運び等がスムーズに行なえます。
- ④ 用途により2種類の素材から選択できます
 - ・塩化ビニル(PVC)タイプは、耐摩耗性に優れています。
 - ・エチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)タイプは、PVCと比較し軽量で、食品衛生法「厚生省告示第370号」に適合しています。


●製品規格

品番 (かっこ内はふた付)	主材料	内部パネル	床面形状	寸法(mm) ^{*1}			容量(ℓ)	重量(kg) ^{*2}	収納時寸法(mm) ^{*3}
				対角a	対面b	高さ			
WT-13C (WT-13CF)	軟質塩化 ビニル (PVC)	発泡 ポリエチレン	六角形	1,600	1,390	800	1,300	約 20	700×1,000×300
WT-25C (WT-25CF)			八角形	2,090	1,930		2,450	約 27	700×1,000×400
WT-40C (WT-40CF)			ターポリン	10角形	2,590		2,460	3,900	約 35
WT-13E (WT-13EF)	エチレン 酢酸ビニル (EVA)		六角形	1,600	1,390		1,300	約 15	700×1,000×300
WT-25E (WT-25EF)			八角形	2,090	1,930		2,450	約 19	700×1,000×400
WT-40E (WT-40EF)	ターポリン		10角形	2,590	2,460		3,900	約 25	700×1,000×500


床面形状



六角形



八角形



10角形

*1 数値は製作寸法です。
水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。

*2 数値はふた無タイプの重量です。

*3 数値はふた無タイプの最小寸法です。
ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。

貯留物 水 (温度範囲:5~40℃)

上記規格品以外にも、別注・特注品の対応致します。

●オプション

品名	主材料
グラウンドシート	PVC もしくは ポリエチレンクロス
収納袋	ポリエチレンクロス



警告

① ご使用時は、必ずご使用される方以外の人を近づけないようにして下さい(特にお子様等)。また水槽内に入らないで下さい。溺れる等の事故により、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。



使用上のご注意

- ① 水以外は入れないで下さい。また飲料水の用途でご使用する場合は、別途お買い上げ販売店、もしくは弊社下記連絡先までご相談下さい。
- ② 屋外にてご使用される場合、ふた付タイプは、ふた上部に雨水等が溜まり、場合によっては破損する危険があります。屋外にてご使用される場合は、雨除け対策を別途施してご使用ください。(オプション品もございます)
- ③ ご使用前、ご使用后には、破れ、穴の不具合が無いか確認して下さい。万一、不具合を発見された場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店、もしくは弊社下記連絡先までご連絡下さい。
- ④ 設置場所は水平且つ床面に突起が無い場所にてご使用下さい。破れる可能性があります。
- ⑤ ご使用時は、製品重量及び水の重さ(最大約4t)に耐えうる場所でご使用下さい。床が抜ける等、大事故に繋がる可能性があります。
- ⑥ 水の有る無しに関わらず、製品を引きずらないで下さい。破れる可能性があります。
- ⑦ 製品付近にて火気類などの高温となるものを使用しないで下さい。製品が溶ける等破損する可能性があります。
- ⑧ 刃物などの突起物を近づけないようにして下さい。破れる可能性があります。
- ⑨ 使用時に製品にもたれ掛る、上に乗る、物を載せる、物を掛ける等はしないで下さい。内部パネルの破損や製品の機能性に支障をきたす可能性があります。
- ⑩ 内部パネルを折らないで下さい。破損や製品の機能性に支障をきたす可能性があります。
- ⑪ 使用後は必ず乾燥させてから収納して下さい。また、製品に汚れがある場合は、中性洗剤にて汚れを落とした後、洗剤を洗い流し、乾燥させて下さい。製品生地劣化、カビが発生する等の可能性があります。
- ⑫ 保管時に上に乗る、物を載せる等はしないで下さい。内部パネルの破損や製品の機能性に支障をきたす可能性があります。
- ⑬ 保管の際は、直射日光の当たる場所や、高温、多湿な場所は避けて下さい。製品生地劣化、カビが発生する等の可能性があります。
- ⑭ 廃棄の際は、廃棄物処理法もしくは都道府県条例に従って処理して下さい。

お問い合わせは・・・

カンボウプラス株式会社 製品部 産業資材グループ

(大阪)

大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル

TEL 06-6261-6836 FAX 06-6261-7143

(東京)

東京都中央区日本橋富沢町12-20 日本橋T&Dビル

TEL 03-3663-3058 FAX 03-3661-5540

URL <http://www.kanbo.co.jp/>

・本カタログ記載の内容については予告なく変更する場合があります。
・本カタログからの無断転載を禁じます。